ISOSOL

Peinture Mono-Composant pour Sols

CARACTERISATION NFT 36-005 Famille 1 – 4a

DESCRIPTION Peinture à l'huile brillante mono-composant pour sols

CARACTERISTIQUES
Recommandée pour les travaux d'intérieur et d'extérieur
Résistant à l'eau et à l'usure

RECOMMANDATIONS Application sur sols béton, enduit, ciment, bois

PROPRIETES
Parfaitement lavable et lessivable
Aspect tendu brillant
Très résistant à l'usure, l'eau et aux détergents
Application très facile

DONNEES TECHNIQUES

Aspect — Brillant tendu

Couvrant

Epaisseur recommandée		
	Sec	**Humide**
1 couche	45 µm	80 µm
2 couches	90 µm	160 µm

Rendement par couche		
15 Kg	**2.5 L**	**0.5 L**
± 130 m²	± 25 m²	± 5 m²

Le pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application, des conditions d'application, de l'aspect et de la rugosité du support à peindre.

Diluant — White spirit

Application — Rouleau, brosse, pistolet

Temps de séchage

Film sec : 80 µm / température : 30°C	
Hors poussière	1 heure
Recouvrable	24 heures

Les temps de séchage et de recouvrement dépendent de l'épaisseur du film appliqué, de la température, de l'humidité relative et de la ventilation.

Extrait sec	66 ± 2 % (en poids) 47 ± 2 % (en volume)
Densité	1,10 ± 0,05
Conditionnement	Bidons : 15Kg, 2.5L, 0.5L
Conservation	2 ans en emballage d'origine

APPLICATION

Préparation	Appliquer sur support propre, non poussiéreux et cohérent. Combler les trous et craquelures si besoin. Sur anciennes peintures : lessiver, rincer, poncer puis dépoussiérer.
Primaire	ISOSOL en 1 couche
Finition	ISOSOL en 1 couche
Nettoyage des outils	White spirit
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 500g/L de COV.



SANTE ET SECURITE

Les bidons sont fournis avec des indications de sécurité qui doivent être observées. Des informations plus détaillées sont disponibles sur les fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

- Se laver les mains après manipulation
- Se protéger les yeux des éclaboussures
- Ne pas manipuler à côté d'une flamme nue
- Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques
- Ne pas jeter les résidus à l'égout
- Bien aérer les locaux lors de l'utilisation

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un travail de mise au point, et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application, ou aux caractéristiques des supports, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59.1-59.2-59.3, et aux autres DTU en vigueur