

Adesolo G



BMI

Siplast

Étanchéité monocouche autoprotégée,
adhésive en semi-indépendance,
pour toitures-terrasses inaccessibles,
plates ou inclinées

siplast.fr

Adesolo G

- **Fiabilité de la semi-indépendance : régularité des lignes adhésives**
- **Rapidité de mise en œuvre : simple finition du joint adhésif au chalumeau, pose par adhésivité à froid,**
- **Idéale pour la réfection des anciennes étanchéités apparente**
- **Adaptée à la pose en travaux neufs sur isolants sensibles à la flamme**

DESCRIPTION

Feuille d'étanchéité en bitume élastomère SBS

- Armature composite 180 g/m².
- Surface avec autoprotection minérale, finition granulés ou paillettes d'ardoise.
- Sous-face grésée avec lignes adhésives régulières pour liaisonnement au support en semi-indépendance (avec protection par film siliconé pelable).
- Joint mixte de recouvrement longitudinal, comportant :
 - ▶ une zone adhésive de 4 cm de largeur, protégeant l'isolant éventuel de la flamme du chalumeau ;
 - ▶ une zone soudable de 8 cm de largeur, dont le film scarifié (Système Profil) permet au poseur de mieux contrôler la qualité de la soudure.
- Épaisseur nominale : 4 mm.

DOMAINE D'EMPLOI

- Étanchéité monocouche autoprotégée pour toitures-terrasses inaccessibles, sheds, voûtes, dont la pente est supérieure ou égale à 1%.
- Travaux neufs et de réfection sur éléments porteurs suivants : panneaux bois CTBH conformes au DTU 43.4 :
 - ▶ maçonnerie conforme au DTU 20.12 ;
 - ▶ dalles de béton cellulaire sous avis technique ;
 - ▶ tôles d'acier nervurées conformes au DTU 43.3.
- Pour le support direct d'Adesolo (élément porteur ou isolant), se reporter au cahier des charges de pose.

MISE EN ŒUVRE

Sur les 12 cm de la largeur de la bande de recouvrement, 4 cm sont dédiés au joint adhésif et 8 cm sont soudés en bordure de lée.

SÉCURITÉ

Adesolo G n'est pas classé dangereux conformément au règlement (UE) 2015/1221 et dans le cadre de l'utilisation prescrite par cette notice.

Ce document n'est qu'indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur. Siplast-Icopal se réserve le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

