

SIALITE HYDRO

Peinture PLIOLITE® en Dispersion Aqueuse

CARACTERISATION	NFT 36-005 Famille 1 - 7b2
DESCRIPTION	Peinture à base hydro PLIOLITE® en phase aqueuse
CARACTERISTIQUES	Recommandée pour les travaux d'extérieur
RECOMMANDATIONS	Application sur béton, enduit, ciment
PROPRIETES	Très grande adhérence sur béton Peinture de ravalement par excellence pour extérieur Excellent pouvoir garnissant Faible encrassement

DONNEES TECHNIQUES

Aspect Mat profond

Couvrant

Epaisseur recommandée		
	Sec	Humide
1 couche	40 µm	80 µm
2 couches	80 µm	160 µm

Rendement par couche		
20 Kg	10 L	2.5 L
± 100 m²	± 70 m²	± 20 m²

Le pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application, des conditions d'application, de l'aspect et de la rugosité du support à peindre.

Diluant Eau

Application Rouleau, brosse, pistolet

Temps de séchage

Film sec : 80 µm / température : 30°C	
Hors poussière	1 heure
Recouvrable	12 heures

Les temps de séchage et de recouvrement dépendent de l'épaisseur du film appliqué, de la température, de l'humidité relative et de la ventilation.

Extrait sec	74 ± 2 % (en poids) 50 ± 2 % (en volume)
Densité	1,49 ± 0,05
Conditionnement	Bidons : 20Kg, 10L, 2.5L
Conservation	2 ans en emballage d'origine

APPLICATION

Préparation	Appliquer sur support propre, non poussiéreux et cohérent. Combler les trous et craquelures si besoin. Sur anciennes peintures : lessiver, rincer, poncer puis dépoussiérer.
Primaire	SIALITE en 1 couche
Finition	SIALITE en 1 couche
Nettoyage des outils	Eau
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 40g/L de COV.

SANTE ET SECURITE

Les bidons sont fournis avec des indications de sécurité qui doivent être observées. Des informations plus détaillées sont disponibles sur les fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

- ❖ Se laver les mains après manipulation
 - ❖ Se protéger les yeux des éclaboussures
 - ❖ Ne pas manipuler à côté d'une flamme nue
 - ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques
 - ❖ Ne pas jeter les résidus à l'égout
 - ❖ Bien aérer les locaux lors de l'utilisation
-

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un travail de mise au point, et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application, ou aux caractéristiques des supports, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59.1-59.2-59.3, et aux autres DTU en vigueur