Perfo-burineur 40 mm SDS Max

DH40MCWSZ
EAN 4966376284658

Coffret

- Electropneumatique
- Stop de rotation
- Débrayage de sécurité
- Excellente performance
- Vitesse constante
- Simplicité d'entretien avec des charbons auto-rupteurs accessibles
- Emmanchement rapide : système de maintien renforcé 'Vario-lock' = 12 orientations des burins

■ Caractéristiques	■ DH40MCWSZ
Puissance	1100 W
Vitesse à vide	620 tr/min
Frappe	2800 cps/min
Force de percussion	7,1 Joules EPTA05
Capacité béton avec foret	40 mm
Capacité béton avec trépan	105 mm
Niveau puissance sonore	106 dB(A)
Niveau pression acoustique	95 dB(A)
Emission de vibration	perçage 16,5 m/s²-burinage 13,3m/s²
Poids	7,1 kg
Longueur	448 mm

Applications

Forage dans le béton jusqu'au Ø 40 mm avec mèche et Ø 105 mm avec trépan. Défaïençage, rainurage, déjointage, petites ouvertures, reprise de fers à béton

Accessoires standards

Poignée auxiliaire - Butée de profondeur – Tube de graisse - Coffret

Garantie HiKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s

© Koki Holdings Co., Ltd. 2018. All rights reserved.