








**FT161 – Quarts de rond ouverts en PVC***Modèle 6 mm**Modèle 8 mm**Modèle 10 mm**Modèle 12,5 mm**Modèle 6 mm 1<sup>er</sup> prix**Modèle 8 mm 1<sup>er</sup> prix**Modèle 10 mm 1<sup>er</sup> prix***Descriptif**

Profilés en PVC pour la protection et la finition des murs carrelés.

Protègent les supports.

Masquent les coupes du revêtement.

Pose encastrée : en même temps que le revêtement.

**Domaine d'emploi**

Usage en intérieur uniquement.

Usage en mur uniquement.

**Matières**

- PVC rigide teinté

## Références

Modèle	Couleur	Longueur	Référence
6 mm	Blanc	2,50 m	55 03 780
	Gris		55 03 700
	Beige		56 00 020
	Noir		56 00 030
	Aspect Inox brossé		56 00 040
6 mm 1 <sup>er</sup> prix	Blanc	2,50 m	50 00 180
8 mm	Blanc	2,50 m	55 03 790
	Gris		55 03 710
	Beige		55 03 870
	Noir		55 03 930
8 mm 1 <sup>er</sup> prix	Blanc	2,50 m	50 20 180
10 mm	Blanc	2,50 m	55 03 800
	Gris		55 03 720
	Beige		55 03 880
	Noir		55 03 940
	Aspect Inox brossé		55 03 96D
10 mm 1 <sup>er</sup> prix	Blanc	2,50 m	50 30 180
12,5 mm	Blanc	2,50 m	55 03 810
	Gris		55 03 730
	Beige		56 00 520
	Noir		56 00 530
	Aspect Inox brossé		56 00 560

## Mise en œuvre

- Ces profilés se posent avant la mise en œuvre du carrelage.
- Recouper le profilé à la longueur voulue.
- En cas d'aboutage, prévoir un jeu de 2 mm pour la dilatation.
- Protéger les parties visibles du profilé à l'aide, par exemple, d'un adhésif en PVC.
- Enduire le support de colle à carrelage.
- Sceller la semelle du profilé dans la colle fraîche et mettre à niveau.
- Poser le carrelage en réalisant un joint entre le profilé et le carrelage, à l'aide de croisillons et de mortier pour joint.
- Nettoyer immédiatement le profilé à l'aide d'une éponge propre et humide.
- Protéger les profilés jusqu'à la fin du chantier.

## Entretien

Utiliser des produits nettoyants neutres

Avant d'utiliser un produit à base de soude, d'acide ou d'ammoniaque, faire un essai préalable

Dinac est une marque déposée de la société Dinac

Le montage ou l'utilisation du produit Dinac décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

### AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit Dinac concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits Dinac ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. La société Dinac, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits Dinac sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.



DINAC  
ZI du Marais – CS30929  
38350 La Mure d'Isère  
Tél. : + 33 (0)4 76 81 14 22 - Fax : + 33 (0)4 76 30 93 03