


Vis pour fixation de cadres | RN 194

- MODÈLE :** Tête cylindrique, TX, Filetage total
- DOMAINE D'UTILISATION :** Montage de fenêtre et de porte
Vis autotaraudeuse pour montage direct sans tension.
- UTILISATION :** Pré-perçage de 6,5 mm pour montage dans le béton, la brique calcaire, la tuile pleine, la brique creuse, la pierre ponce etc.
Montage dans le béton cellulaire et le bois tendre sans pré-perçage.



ACIER, ZINGUÉ BLEU



d [mm]	L [mm]	Petit paquet [pce]	Réf. GTIN	d1 [mm]	dk [mm]
TX 30					
7,5	72	100	000194S021-0750722-1 4005674 54283 8	5,3	8,0
	92	100	000194S021-0750922-1 4005674 54284 5		
	112	50	000194S021-0751129-1 4005674 54285 2		
	132	50	000194S021-0751329-1 4005674 54286 9		
	152	50	000194S021-0751529-1 4005674 54287 6		
	182	50	000194S021-0751829-1 4005674 54288 3		
	212	50	000194S021-0752129-1 4005674 68756 0		
	252	50	000194S021-0752529-1 4005674 69487 2		
	302	50	000194S021-0753029-1 4005674 69489 6		