

Enduit PRÉGYWAB PE

Enduits pour zones humides



Description

Enduit Joints séchage Prêt à l'emploi (PE). Idéal pour tous les locaux très humides EB+C & EC : Douches collectives, Douche à l'italienne avec jets hydromassants, Centres aquatiques, balnéothérapie, piscines (hormis parois du bassin), ...

Bénéfices

- Traitement des joints entre plaques de plâtre PrégYWab et Créason Wab à bords amincis
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur dans les locaux très humides EB+c & EC
- Plafond extérieur abrité
- Application manuelle

Application

Enduit Prêt à l'Emploi pour traitement des joints entre plaques de plâtres PRÉGYWAB

Mise en œuvre

Gâchage	Non significatif
Type de mélange	Mécanique
Type d'application	Mécanique, Manuel

Données techniques

Temps d'emploi	12 mois
Couleur	Blanc
Réaction au feu	A2-s1,d0
Certifications	QB

Transport et stockage

Durée de stockage	12 mois
-------------------	---------

Articles

Nom article	Code article	Poids
End. PREGYWAB PE seau 25KGx33-HR-4E	159772	25 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.