

## SSD 18 LTX 200 BL (602396800) Visseuse à chocs sans fil 18V 2x4Ah LiHD; Chargeur ASC 55; metaBOX 145

Référence 602396800

EAN 4007430334992



Photo semblable



- Visseuse à chocs sans fil compacte et polyvalente avec six pans creux 1/4" et 200 Nm
- Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
- Le système Automatic Power Shift (APS) aide à travailler avec des vis autoforeuses : réduction automatique du couple de rotation après le perçage pour éviter de forcer les vis
- Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications
- Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
- Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Type de batterie                                  | LiHD                          |
| tension batterie                                  | 18 V                          |
| Capacité de la batterie                           | 2 x 4 Ah                      |
| Taille de vis max.                                | M16                           |
| Vitesse de rotation à vide max.                   | 2900 /min                     |
| Cadence de frappe max.                            | 4000 /min                     |
| Couple de rotation max.                           | 200 Nm                        |
| Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation | 12                            |
| Porte-outil                                       | Six pans creux 1/4" (6,35 mm) |
| Poids sans batterie                               | 0.94 kg                       |
| Poids avec batterie                               | 1.5 kg                        |

### Vibration

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Vissage à percussion    | 9 m/s <sup>2</sup>   |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Émission acoustique

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore                        | 94 dB(A)  |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 105 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)   |

## Équipement standard

Crochet de ceinture  
 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah)  
 Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145