

CHEVILLETTE DE MAÇON RONDE Réf.: 7160200001**Caractéristiques**

UTILISATION Section ronde. Pour de petits coffrages. **VALET FORGÉ** Valet forgé à chaud, pour une chevillette 100% forgée. Zone de frappe . Section de base : 10,5 mm. **POINTE** Pointe dite en grain d'orge : angle d'attaque à 35°, angle de pénétration à 11°. Trempe localisée sur 80 mm puis opération de revenu pour une dureté élevée des parties travaillantes (50-56 HRC). Excellente attaque y compris en terrain difficile et grande longévité. **QUALITE D'ACIER.** Acier à forte teneur en Carbone : C45 pour le valet, C55 pour la pointe. L'opération de forge permet d'obtenir un excellent fibrage de l'acier pour une résistance accrue. Affûtabilité en pointe, très bon rendement et excellente durée de vie. **QUALITE DE FINITION** Peinture texturée, époxy, appliquée électrostatiquement et cuite au four. Régularité de la surface de peinture. Résistance aux chocs et à l'abrasion de la surface. Fabriquée en Europe dans nos usines.

**Données Produits**

L mm	Ø mm	D mm	E mm	I mm	 g	G	Ref.		Code EAN
200	10	35	7	120	249	G30	7160200001	10	3303807160029
250	10	35	7	120	280	G30	7160250001	10	3303807160043
300	10	35	7	120	311	G30	7160300001	10	3303807160067



NOVALIA SAS
 2 rue de Bergognon 42500
 LE CHAMBON FEUGEROLLES
 FRANCE
www.novalia.pro