



Protection des mains

VE715GR

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, étanche jusqu'à mi-dos, idéal en milieu humide



Avantages spécifiques



Hygiène

• Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



Performance

• L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/gras de bénéficier d'une excellente préhension des objets manipulés

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

Certifications et normes



EN 388
3 1 2 1 X

Protège contre les risques



Usure



Protection des mains

VE715GR

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, étanche jusqu'à mi-dos, idéal en milieu humide

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	Nitrile lisse
Niveau d'enduction	Enduit 3/4
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Couleur	Noir-Gris
Tailles	7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	Vendu à l'unité



VE715GR

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, étanche jusqu'à mi-dos, idéal en milieu humide

Gants de protection

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
VE715GR07	Noir-Gris	07	VE715GR	3295249177676	13295249177673	120	12	6.6 kg
VE715GR08	Noir-Gris	08	VE715GR	3295249177683	13295249177680	120	12	7.58 kg
VE715GR09	Noir-Gris	09	VE715GR	3295249177690	13295249177697	120	12	7.622 kg
VE715GR10	Noir-Gris	10	VE715GR	3295249177706	13295249177703	120	12	7.9 kg