

## Résine NS

### Résine polyester sans styrène agréée béton et maçonneries



Résine NS 300 ml

#### Description

- Résine polyester sans styrène agréée béton et maçonneries.
- Couleurs : beige, gris, blanc.
- Livrée avec 3 embouts mélangeurs (410 ml) ou 2 embouts mélangeurs (300 ml).

#### Les + produits

- Sans styrène.
- Pose en trous secs, humides et inondés sans perte de charge.
- Diamètre de perçage réduit (Ex : Perçage Ø 18 mm pour tige filetée M16).
- Pour tiges filetées M8 à M16 dans béton C20/25 à C50/60.
- Aciers zingués 5,8; 8,8 et 10,9 - Inox A4 et HCR.
- Profondeur d'enfoncement de 6 à 20 fois le diamètre.

#### Applications

- Enseignes, portails, gonds de volets, sabots de charpente, stores, chauffe-eau, climatiseurs, appareils sanitaires, antennes, équerres de bardage, ...

#### Les agréments



ETE 20/0136 pour le scellement dans les maçonneries.

ETE 20/0135 pour le scellement de tiges filetées dans le béton.

Normes environnementales : LEED, A+ (très faibles émissions de COV).

#### Les Matériaux



Béton



Parpaing plein /  
Pierre



Brique pleine



Parpaing Brique creuse



Béton  
cellulaire



Résine NS 410 ml

#### Références produits

| DÉSIGNATION                                                 | RÉFÉRENCE | CONDT        | SURCONDT | COULEUR | CONTENANCE |
|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|---------|------------|
| RESINE N.S PROMO - Ref.A050050 La Cart. (Pour BOX de 90 p.) | A992012   | Box de 90    | Aucun    | Beige   | 300 ml     |
| RESINE ING 300 ML NS BEIGE La cartouche (cart... de 6)      | A050050   | Carton de 6  | Aucun    | Beige   | 300 ml     |
| RESINE ING 300 ML NS BEIGE La cartouche (cart... de 12)     | A050055   | Carton de 12 | Aucun    | Beige   | 300 ml     |
| RESINE ING 300 ML NS GRISE La cartouche (cart... de 12)     | A050065   | Carton de 12 | Aucun    | Grise   | 300 ml     |

| DÉSIGNATION                                             | RÉFÉRENCE | CONDIT      | SURCONDIT | COULEUR | CONTENANCE |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|------------|
| RESINE ING 410 ML NS RAPIDE La cartouche (carton de 6)  | A050087   | Carton de 6 | Aucun     | Beige   | 410 ml     |
| RESINE ING 410 ML NS BLANCHE La cartouche (carton de 6) | A050125   | Carton de 6 | Aucun     | Blanche | 410 ml     |
| RESINE ING 410 ML NS GRISE La cartouche (carton de 6)   | A050130   | Carton de 6 | Aucun     | Grise   | 410 ml     |
| RESINE ING 410 ML NS BEIGE La cartouche (carton de 6)   | A050135   | Carton de 6 | Aucun     | Beige   | 410 ml     |
| KIT 300 ML NS + TIGES FILET. D 10 X 160                 | A860050   | 1 kit       | 5 kits    | Beige   | 300 ml     |

### Les informations techniques - Charges indicatives moyennes (en kg)

|                     | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 |
|---------------------|-----|-----|------|------|------|
| MAÇONNERIES CREUSES | 100 | 100 | 100  | 100  | 100  |
| BÉTON               | 500 | 850 | 950  | 1200 | 1500 |

Se reporter à l'ATE

### Les informations techniques - Temps de manipulation et de mise en charge

| TEMPÉRATURE | TEMPS DE MANIPULATION | TEMPS DE MISE EN CHARGE |
|-------------|-----------------------|-------------------------|
| -10 °C *    | 50 min                | 240 min                 |
| -5 °C *     | 40 min                | 180 min                 |
| 5 °C        | 20 min                | 90 min                  |
| 15 °C       | 9 min                 | 60 min                  |
| 25 °C       | 5 min                 | 30 min                  |
| 35 °C       | 3 min                 | 20 min                  |

\* La température de la résine doit être de 20°C minimum - Stockage entre 5 °C et 20 °C

### Les informations techniques - Mise en oeuvre

