

WR36DEWRZ

Boulonneuse à choc

36V

4966376336791

NEW

Couple de serrage puissant jusqu'à 770 Nm,
couple de desserrage jusqu'à 1050 Nm

4 vitesses et 4 fonctions autostop
pour répondre à toutes les applications.

Compacte et prise en main facile.



HiKOKI
MULTI VOLT
BRUSHLESS
IP56

Caractéristiques techniques

Capacité	Boulon	M10 à M24
	Boulon haute tension	M10 à M20
Couple de serrage		770 Nm
Couple de desserrage		1 050 Nm
Carré d'entraînement		1/2" (12.7 mm)
Vitesse à vide	Mode 4	0 - 2 400 tr/min.
	Mode 3	0 - 2 100 tr/min.
	Mode 2	0 - 1 800 tr/min.
	Mode 1	0 - 1 500 tr/min.
Fréquence de chocs	Mode 4	0 - 3 400 cps/min.
	Mode 3	0 - 3 000 cps/min.
	Mode 2	0 - 2 600 cps/min.
	Mode 1	0 - 2 200 cps/min.
Longueur x hauteur		169 x 276 mm
Poids avec BSL36A18 ¹		2.6 kg

Accessoires standards²

2 batteries BSL36A18 (371750)
Chargeur rapide UC18YSL3W0Z
Couvercle de batterie
HitCase II

Les avantages

Compacte, légère et facile à manipuler (longueur de 169 mm)
Fonction Auto Stop : éviter un serrage excessif des vis et des boulons
Couples de serrage et de desserrage puissants
IP56 : résistant à la poussière et aux projections d'eau. Résiste aux conditions météorologiques les plus rudes
Moteur 36V Brushless : pour une durée de vie accrue
Système d'amortisseur intégré à la batterie. Amortisseurs en caoutchouc réduisant les vibrations sur la batterie. Prolonge la durée de vie de l'interface de la batterie

Les autres versions

WR36DEW2Z : sans batterie ni chargeur - HitCase II - 4966376336784

¹ Les accessoires standards varient selon les pays.

² Poids selon la procédure EPTA 01/2014.

Pour en savoir plus
hikoki-powertools.fr



HiKOKI 3 ANS DE GARANTIE Plus d'information sur
nos conditions sur notre site hikoki-powertools.fr